

Подготовка и сертификация специалистов неразрушающего контроля:

компетентностный подход
и цифровые образовательные
технологии



Юлия Григорьева

Подготовка и сертификация специалистов неразрушающего контроля: компетентностный подход и цифровые образовательные технологии

<https://litres.ru/74643374>

SelfPub; 2026

Аннотация

Книга посвящена современной подготовке и сертификации специалистов неразрушающего контроля в условиях цифровизации промышленности. В центре исследования находится компетентностный подход, связывающий реальные производственные задачи, содержание обучения, практические испытания и доказательства квалификации. Рассматриваются профессиональные роли, границы ответственности, построение образовательных программ, объективность экзаменов, применение симуляторов и цифровых моделей дефектов. Особое внимание уделено переносу учебных навыков на реальные объекты, прослеживаемости результатов, анализу ошибок и совершенствованию программ на основе обратной

связи предприятий. Предложена модель непрерывной цепи доказательств профессиональной компетентности. Издание адресовано преподавателям, специалистам контроля, экзаменаторам, руководителям лабораторий, органам сертификации и разработчикам технических средств, заинтересованным в достоверной оценке профессиональной готовности и безопасности.

Юлия Григорьева
Подготовка и
сертификация
специалистов
неразрушающего контроля:
компетентностный
подход и цифровые
образовательные
ТЕХНОЛОГИИ

Предисловие

Для чего специалисту неразрушающего контроля читать книгу об образовании, если у него уже есть инструкции, методики и квалификационные требования? Ответ стоит искать не только в аудитории, но и на производственном участке. Представим, что два специалиста прошли обучение одному методу и используют приборы сопоставимого класса, однако после проверки одного объекта приходят к разным заключениям. Руководителю лаборатории предстоит выяснить

причины расхождения. Предприятию придётся оценить связанные с ним технические риски. А преподавателю стоит задуматься, какие умения действительно освоили оба работника. Этот пример показывает, почему разговор о подготовке нельзя отделять от реальных измерений.

Эта книга посвящена переходу от знания к профессиональному действию. Меня интересует не только то, как человек сдаёт экзамен, но и то, как он работает спустя месяц или год после него. Поэтому речь пойдёт не об одном курсе и не об одной схеме сертификации. В поле зрения окажутся учебные организации, органы оценки компетентности, лаборатории, производители оборудования, разработчики контрольных образцов и предприятия. Они выполняют разные задачи, но всем им важно понимать, на каком основании специалист принял то или иное техническое решение.

Неразрушающий контроль предъявляет особые требования к педагогике. Его результат не сводится к показанию прибора. За экраном, сигналом или следом индикаторного материала стоят свойства объекта, условия возбуждения и регистрации отклика, настройки измерительного тракта, критерии оценивания и действия человека. Если одна из этих составляющих остаётся скрытой в программе подготовки, высокий экзаменационный результат не позволяет уверенно судить о готовности к реальной работе. Поэтому отправным пунктом нашего исследования становится проверяемость не только ответа, но и пути, который привёл к этому

ответу.

В основу книги положена концепция непрерывной цепи доказательств профессиональной компетентности. Это авторская исследовательская модель, а не новая обязательная схема сертификации. Она помогает последовательно ответить на шесть вопросов. Что требуется специалисту на производстве? Как этому научить? По каким признакам оценить квалификацию? Какие цифровые средства действительно улучшают подготовку? Как заметить недостатки самой учебной системы? И наконец, как сохранить профессиональную готовность, когда технология меняется? Ответы связаны между собой, однако каждый вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.

Под доказательством в этой модели понимается не отдельная бумага с печатью, а свидетельство, допускающее содержательную проверку. Им может стать протокол настройки оборудования, запись о выполнении задания на контрольном образце, журнал критических ошибок, сопоставление экспертных оценок или результат выполнения работы после внедрения нового программного средства. Ни одна такая запись не заменяет саму компетентность. Однако их согласованная совокупность позволяет перейти от доверия к названию квалификации к аргументированному суждению о пригодности специалиста для определённых условий.

В технической книге особенно важно не выдавать авторское предложение за действующее требование. Требова-

ния законов, регламентирующих документов и применимых стандартов в книге рассматриваются отдельно от предложенных моделей анализа. Математические примеры предназначены для демонстрации способа рассуждения. Приведённые числовые значения условны, если не указан опубликованный источник данных. Такая дисциплина необходима, поскольку в технической отрасли убедительно записанная формула не должна превращаться в якобы подтверждённую статистику предприятия.

Отдельный вопрос заключается в том, как могут сотрудничать учебные центры, органы по сертификации, лаборатории, разработчики приборов и производственные предприятия. Если их деятельность согласована, результаты практики могут помогать совершенствовать обучение. Однако сотрудничество не должно ставить под сомнение независимость квалификационной оценки. Любое утверждение об эффективности разработанного оборудования или образовательного решения требует проверяемых данных. Далее рассмотрены способы обмена техническими данными, при которых независимость оценки остаётся проверяемой.

Книга построена из трёх частей. Первая посвящена компетенциям и образовательным программам. Здесь вы увидите, почему квалификационный уровень не тождественен допуску к конкретной операции и как техническую задачу преобразовать в наблюдаемый результат обучения. Во второй части обсуждаются экзамен и цифровая учебная среда.

Нас будут интересовать валидность решений, управляемость экзаменационных образцов, границы моделирования и проверка переноса навыка на физический объект. Третья часть посвящена аналитике качества, профессиональному развитию и международной мобильности. В ней внимание смещается от единичного результата к изменению системы во времени.

У книги несколько возможных читателей, и каждому из них важна своя сторона проблемы. Инженер может сосредоточиться на связи сигнала с измерительным решением. Преподаватель увидит способы проектирования заданий и организации обратной связи. Экзаменатор найдёт основания для отделения наблюдаемого действия от субъективного впечатления. Руководителю лаборатории будут полезны подходы к анализу профессиональных ошибок. Для разработчика оборудования важным станет понимание того, какие действия пользователя требуют специальной подготовки и документирования. Каждая перспектива дополняет другие, но ни одна не претендует на исключительное право определять качество.

Для всех нормативных сопоставлений выбрана единая дата: 31 декабря 2025 года. Дата важна для правильного прочтения требований и разграничения редакций документов. Стандарты, выпущенные позднее указанной даты, не используются для обоснования требований, действовавших в 2025 году. При подготовке к практическому применению читате-

лю нужно проверять действующие редакции нормативных актов, условия конкретной схемы сертификации и документы работодателя. Историческая точность здесь служит не формальностью, а условием профессиональной ответственности.

Книга приглашает читателя рассматривать квалификацию через реальные технические решения. Важнейшие вопросы возникают в тот момент, когда условия контроля расходятся с учебными: какую процедуру выбрать, достаточно ли исходных данных, кто вправе интерпретировать результат и где проходит граница заключения? С этих рабочих ситуаций начинается анализ профессиональных компетенций.

Раздел

I

. Модель профессиональных компетенций

Глава 1. Профессиональная деятельность специалиста неразрушающего контроля

Работа специалиста неразрушающего контроля начинается задолго до первого сигнала на экране. Нужно сверить идентификацию изделия с заданием, установить применимость процедуры, проверить пригодность оборудования и определить доступную зону обследования. Затем наступает собственно измерение, интерпретация показаний и оформление заключения. Каждый этап имеет исполнителя, техническое основание и потенциальный источник ошибки. Разобрать эту последовательность полезнее, чем ограничиться

перечнем должностных обязанностей.

Первый вопрос производственного руководителя — какие именно действия специалист вправе выполнить самостоятельно. Ответ складывается из области подтверждённой квалификации, действующего назначения работодателя и требований применимой процедуры. Например, право выполнить сканирование не всегда означает право самостоятельно изменять критерий оценки или утверждать заключение. Далее рассмотрим границы этих полномочий и порядок их документирования.

На одном предприятии эти решения распределены между несколькими участниками. Учебный центр отвечает за содержание и проведение занятий; экзаменатор наблюдает выполнение задания; орган по сертификации действует в пределах установленной схемы; лаборатория обеспечивает приборы, образцы и технические записи; работодатель назначает производственные операции. При совмещении функций следует документировать, кто подготовил исходные материалы, кто проверил их пригодность и кто принял итоговое решение.

Рассмотрим производственный конфликт: два исполнителя обследовали один сварной шов и по-разному классифицировали локальное ультразвуковое показание. Само расхождение ещё не доказывает чьей-либо ошибки. Сначала проверяют, действительно ли совпадали зона контроля, сведения о материале и геометрии, приме-

нённая процедура, настройки и критерии допустимости. Только при сопоставимых условиях возможно предметно обсудить интерпретацию отклика.

Для расследования такого расхождения можно составить карточку исходных условий. Она включает идентификатор изделия, редакцию процедуры, сведения о приборах и преобразователях, результаты проверки настройки, координаты показания, первичные файлы и формулировки заключений. Отдельное поле предназначено для неизвестных факторов: например, зафиксирована ли температура поверхности и одинаково ли определена граница зоны. Карточка помогает организовать технический разбор, не подменяя официальный протокол контроля.

Смена отрасли хорошо показывает, почему одинаковое название метода ещё не обещает одинаковых условий работы. На нефтегазовом объекте диагностическое решение определяется конструкцией трубопровода, средой, доступностью поверхности и принятой технологией ремонта. При обследовании судовой конструкции существенны конфигурация сварных соединений и доступ к ним. В авиации проверка деталей требует внимания к материалу, геометрии и отраслевой системе квалификации. Перенести свидетельство о навыке из одной ситуации в другую без анализа различий нельзя. Однако можно определить, какие операции являются общими, какие требуют адаптации и какие должны подтверждаться заново.

В международной практике важно различать независимую сертификацию персонала и программы квалификации, организуемые работодателем. ISO 9712:2021 описывает требования к квалификации и сертификации персонала промышленного неразрушающего контроля, а российский ГОСТ Р ИСО 9712-2023 действует с 1 января 2024 года. В конце 2025 года редакция ISO/IEC 17024:2012 устанавливала общие требования к органам по сертификации персонала, включая требования к беспристрастности, схемам сертификации и оценке. Документы ASNT описывают также программы, в которых ключевую роль играет работодатель. Эти системы нельзя сводить к единой административной процедуре. Их сопоставление полезно прежде всего для определения того, какие компетенции и кем подтверждены.

Рисунок 1 изображает движение технических данных: от установления задания и подготовки прибора через регистрацию показания к его оценке и оформлению вывода. На практике перечень и порядок операций зависят от метода и процедуры; изображение служит моделью анализа, а не универсальной инструкцией.



Рисунок 1 — От производственного задания к техническому выводу

На рисунке 2 представлены шесть операций управления подготовкой: постановка задачи, освоение, проверка, допуск, выполнение работы и изменение программы. Для каждой операции полезно назначить владельца записи и условие перехода к следующему этапу. Например, неудовлетворительный результат пробной настройки должен привести к конкретному упражнению, а не к неопределённому требованию «повысить квалификацию».



Рисунок 2 — Цикл обновления компетенций на основе результата работы

1.1. Квалификационные уровни, роли и ответственность

Подпись под протоколом не отвечает на вопрос, почему именно этот человек имел право принять указанное решение. Для руководителя лаборатории полезнее восстановить три основания: подтверждённую область квалификации, поручение работодателя и условия выполнения конкретного задания. Если хотя бы одно основание остаётся неопределённым, подпись не помогает установить предел ответственности. С этого различия начинается разговор о квалификационных уровнях и производственных ролях.

Трёхуровневая логика, применяемая в широко известных схемах квалификации неразрушающего контроля, удобна как ориентир для распределения ответственности. Специалист первого уровня выполняет определённые действия в пределах установленных указаний и нуждается в заданной системе надзора. Второй уровень предполагает настройку оборудования, выполнение контроля и оценку результатов в пределах применимых процедур и норм. Третий уровень предполагает более широкую методическую ответственность, разработку или подтверждение процедур и участие в управлении системой контроля. Конкретные полномочия нужно сверять с действующей редакцией применимой схемы, областью сертификации и документами органи-

зации. Такое уточнение не является формальностью: одно и то же обозначение уровня в разных режимах квалификации не всегда создаёт одинаковые производственные права.

Для анализа квалификации удобно различать три измерения профессиональной деятельности. Первое представляет собой методическую глубину, то есть способность понимать физические предпосылки контроля и пределы измерений. Второе отражает автономию решения, когда специалисту разрешено самостоятельно выбирать параметры, интерпретировать результат и оформлять заключение. Третье характеризует ответственность за систему, включая утверждение процедур, обучение коллег и анализ ошибок. Повышение уровня не должно автоматически означать одинаковое увеличение всех трёх измерений. Человек может глубоко владеть ультразвуковой диагностикой конкретного соединения, но не обладать полномочиями руководителя лаборатории.

Для описания профессиональной роли полезно сопоставить две группы сведений. Первая определяет подтверждённую область компетентности: метод, технику, сектор и срок действия соответствующего подтверждения. Вторая относится к допуску, который работодатель оформляет для конкретного оборудования, документации и производственных условий. Эти сведения отвечают на разные вопросы. Подтверждённая квалификация показывает, что именно оценивалось в рамках применимой схемы. Производственный до-

пуск определяет, какие работы специалисту поручено выполнять сейчас. Несовпадение двух областей не обязательно означает нарушение, но требует проверки оснований допуска.

Ввод в работу на новом объекте целесообразно разделить на три короткие проверки. Сначала инженер сверяет область квалификации исполнителя с методом и отраслевыми требованиями. Затем специалист самостоятельно показывает настройку и план обследования применительно к геометрии изделия. Наконец, руководитель фиксирует разрешённые операции и условия надзора. При этом неудобный доступ или особенность материала могут потребовать дополнительной практики без повторения всей базовой подготовки.

Не вся профессиональная работа укладывается в привычную лестницу квалификационных уровней. Разработчик программ обучения проектирует задания и объяснения, экзаменатор собирает доказательства освоения навыка, технический эксперт проверяет соответствие оборудования и контрольных образцов, специалист по качеству оценивает прослеживаемость записей. Один человек может выполнять несколько ролей, но в системе оценки компетентности нужно документировать, в какой момент он действует как преподаватель, а в какой как независимый оценщик. Проблема здесь не в самом совмещении занятий, а в возможности необоснованного влияния на результат сертификационного

решения.

Для работодателя распределение ответственности должно начинаться с конкретного случая. Представьте сварной шов, в котором при ультразвуковом контроле выявлено отражение в области возможного несправки. Исполнитель обязан обеспечить воспроизводимый сбор данных и определить местоположение показаний в соответствии с процедурой. Лицо, уполномоченное оценивать результаты, сопоставляет их с установленными критериями. Техническое руководство обеспечивает применимость процедуры к геометрии и материалу. Организация, принимающая изделие, решает вопрос дальнейших действий в пределах договора и нормативных требований. Эта последовательность снижает риск ситуации, когда последнее слово фактически принадлежит человеку, полномочия которого никто не определил.

Система ответственности полезна лишь тогда, когда в ней предусмотрено право на остановку работы. Специалисту недостаточно знать правильную настройку. Он должен распознавать условия, в которых измерение утрачивает доказательную силу. К ним могут относиться неподходящая температура поверхности, нарушение акустического контакта, недостаточная подготовка зоны контроля, отсутствие проверки или проверки пригодности прибора в требуемом объеме, а также несоответствие предъявленной детали исходным данным. Нормальная профессиональная реакция состоит в документировании ограничения и обращении к установлен-

ной процедуре эскалации, а не в оформлении протокола, создающего ложное впечатление о достоверности контроля.

На рисунке 3 показаны две связанные области. Одна очерчивает сертифицированную компетентность, другая задаёт производственное полномочие. Их пересечение представляет допустимую область самостоятельной работы в рассматриваемой организации. Это концептуальная схема, а не графическое воспроизведение требований отдельного нормативного документа.



Рисунок 3 — Область подтверждённой квалификации и производственного допуска

Названия должностей мало помогают, пока непонятно, какие действия поручены каждому участнику. В таблице 1 приведён пример разграничения полномочий. Матрица предназначена для разработки локального регламента и не

заменяет текст применимой схемы сертификации.

Таблица 1 — Разграничение полномочий участников контроля

Роль	Наблюдаемое действие	Основание и граница
Исполнитель контроля	Настраивает средство, выполняет измерение, сохраняет первичные данные	Действует по поручению в рамках подтверждённой области и допуска
Оценивающий специалист	Сопоставляет показания с установленными критериями	Указывает применимую методику и пределы заключения
Технический руководитель	Оценивает применимость процедуры и необходимые изменения	Решение о процедуре в пределах назначенных полномочий
Экзаменатор	Наблюдает выполнение задания, фиксирует выполнение критериев	Не подменяет независимое решение о сертификации
Работодатель	Определяет доступные задачи и условия надзора	Не расширяет сертификат административным распоряжением

Полномочия полезно проверять на ситуации, в которой обычный порядок работы меняется. Например, после ремонта часть поверхности перестала быть доступной для стандартной траектории сканирования. Исполнитель должен обнаружить ограничение, технический руководитель — определить допустимую адаптацию процедуры, а лицо, принимающее результат, — получить сведения о непроверенной зоне. Так становится видно, где заканчивается ответственность каждой роли.

Разграничение полномочий особенно важно там, где ошибка маловероятна, но её последствия могут оказаться тя-

жёлыми. Ошибочная браковка способна вызвать дорогостоящую остановку объекта, а пропуск критического дефекта может поставить под угрозу безопасную эксплуатацию. Поэтому при организации контроля необходимо учитывать не только частоту ошибок, но и серьёзность их последствий. Право выполнять измерение и право оценивать его результаты следует рассматривать отдельно. Эти полномочия могут принадлежать одному специалисту, если это допускается применимой схемой и внутренними процедурами, но основания каждого решения должны быть ясны.

Ответственность связана и с качеством исходных условий. Лаборатория предоставляет исправное оборудование, утверждённые или применимые методики, проверенные контрольные образцы, условия хранения данных и доступ к технической документации. Исполнитель отвечает за корректность собственных действий в установленном контуре. Если лаборатория не предоставила необходимый образец, неправильно считать обнаруженную ошибку исключительно личным недостатком дефектоскописта. И наоборот, исправность прибора не освобождает от обязанности подтвердить его пригодность перед началом измерения в предусмотренном порядке.

С цифровыми результатами контроля возникает ещё один вопрос: кто отвечает за сохранность исходной записи? Ультразвуковой файл, радиографическое изображение или запись термограммы могут иметь значение для последующе-

го расследования, технического анализа и повторной экспертизы. Изменение метаданных, потеря исходного файла или отсутствие связи между записью и объектом разрывают прослеживаемость технической записи даже при корректной первоначальной интерпретации. Поэтому цифровая грамотность должна быть встроена в описание роли, а не добавлена к нему в виде факультативного навыка работы с компьютером.

Одним из признаков профессиональной зрелости я считаю умение ясно обозначать границы собственного заключения. Формулировка «дефект не выявлен» недостаточна, если неизвестно, какую поверхность обследовали, какую чувствительность установили и какие зоны остались недоступными. В обоснованном заключении указывают объект и объём контроля, применённую методику, критерии оценки и существенные ограничения. Так внимание смещается с уверенности специалиста в себе на проверяемые основания его вывода. Этому можно учить с помощью заданий, в которых требуется не только обнаружить индикацию, но и объяснить, какие обстоятельства пока не установлены.

Пробелы в оформлении помогает обнаруживать показатель полноты доказательственной записи. Он не служит самостоятельным нормативным критерием, а выполняет функцию управленческой диагностики. Предположим, проверяемый пакет включает пять обязательных элементов: идентификацию объекта, действующую процедуру, подтвер-

ждение настройки, первичные данные и решение с подписью. Тогда показатель можно рассчитать как отношение числа надлежащим образом оформленных элементов к пяти. При наличии четырёх элементов получается $4 / 5 = 0,80$. Такой результат не означает, что контроль достоверен на 80 процентов. Он означает, что один элемент доказательственной записи отсутствует и требует проверки.

Подобное разграничение числового показателя и технического смысла является частью профессионального мышления. В информационных системах соблазнительно свести готовность сотрудника к одному рейтингу. Однако оценка знаний, практических действий и процедурной дисциплины может различаться. Специалист, который быстро распознаёт показания, но систематически не сохраняет первичные данные, требует иного вмешательства, чем человек, который аккуратно оформляет документы, но неверно выбирает режим. Агрегированный балл полезен для обзора, однако не должен скрывать критический провал в отдельной обязательной операции.

Профессиональная роль меняется в течение всего жизненного цикла объекта. На стадии производства акцент может приходиться на соответствие изделия установленной технологии изготовления. При вводе в эксплуатацию формируется исходная диагностическая база. Во время периодических обследований важно сопоставление результатов во времени, а при ремонте требуется проверка последствий

технологического вмешательства. Один и тот же метод контроля решает разные вопросы, следовательно, подтверждение компетентности должно учитывать назначение исследования. Границы метода и полномочия специалиста важно объяснять через задачу, а не только через название прибора.

Особая ответственность лежит на эксперте, который разрабатывает экзамен. Он влияет не на отдельный протокол, а на множество будущих производственных решений. Если в практическом испытании отсутствуют задания, проверяющие распознавание ограничений метода, кандидат может получить положительный результат, не продемонстрировав критически важный навык. Поэтому экзаменационная комиссия нуждается в собственной оценке компетентности, а задания должны проходить анализ по содержанию, сложности, воспроизводимости и связи с производственными рисками. Этот тезис будет подробно раскрыт в третьей главе, где экзамен рассматривается как измерительная процедура.

Замечания лаборатории позволяют формулировать упражнения, которые раньше отсутствовали в учебной программе. Предприятие описывает типичное отклонение, разработчик контрольного образца воспроизводит значимые условия, преподаватель создаёт упражнение, а независимый эксперт оценивает результат. Затем лаборатория наблюдает, сохранился ли навык после допуска к работе. Такой обмен полезен лишь при достоверных исходных данных и ясном разделении ролей. Поэтому эффективность взаимодействия

ствия следует подтверждать результатами проверок, а не самим фактом сотрудничества организаций.

Практическое значение предложенной конструкции проявляется при переходе специалистов между предприятиями. Вместо безусловного принятия или полного обнуления ранее полученной подготовки работодатель может сопоставить доказательства по методу, технике, объектам, приборному парку и ограничениям доступа. Там, где требования совпадают, дополнительное испытание может оказаться избыточным. Там, где условия существенно различаются, необходимы прицельное обучение и наблюдаемая проверка. В результате можно сохранить ценность предыдущего профессионального пути и одновременно не снижать требования безопасности.

В лаборатории важно не перепутать технические полномочия с управленческой должностью. Иерархия персонала и иерархия технического надзора не всегда совпадают. Руководителем проекта может быть инженер, компетентный в управлении контрактом, но не обладающий полномочиями по интерпретации конкретного метода контроля. Напротив, технический специалист может обладать правом заключения по методу, но не распоряжаться производственным бюджетом. Чтобы избежать смешения полномочий, полезно документировать, кто назначает работу, кто её выполняет, кто проверяет пригодность условий, кто принимает технический результат и кто принимает решение об эксплуатации

изделия. Роли могут совмещаться в малой лаборатории, если это допускается требованиями и система предотвращает необоснованное утверждение собственных результатов.

Пример из организации сменной работы выявляет другую границу ответственности. Ночная смена обнаружила спорное показание, сохранила координаты и краткое описание, но не завершила проверку его происхождения. Утром к тому же участку приступает другой исполнитель. Можно ли ему использовать вчерашние настройки и принять заключение на основании чужой записи? Ответ зависит от применимой процедуры, полноты исходных данных и распределения полномочий. Руководитель обязан определить, какие сведения передаются без потерь, что подлежит повторной проверке и кто уполномочен завершить оценку. Проблема решается не назначением «более опытного» работника, а установленным порядком передачи незавершённого контроля.

Сложность также создаёт распределение ответственности за исходные сведения об объекте. Исполнитель может аккуратно провести контроль в зоне, указанной на схеме, однако схема окажется устаревшей после ремонта. Возникает вопрос, кто должен был проверить актуальность документа. В предлагаемой модели идентификация исходных данных включается в доказательственную цепь наравне с настройкой прибора. Производственное задание должно содержать идентификатор изделия, применимую ревизию документации и способ разрешения расхождений. Важно обучать вы-

полнению контрольных процедур как последовательности технических решений, которая начинается ещё до включения прибора.

Разделение ответственности важно и при работе подрядчиков. Заказчик может требовать контроля в соответствии с определённой схемой, подрядчик обеспечивает квалифицированный персонал, а субподрядчик предоставляет часть оборудования или услуги обработки данных. Если заранее не распределить ответственность за передачу цифровых записей и изменение критериев оценивания, доказательства окажутся разрозненными. Организационным решением служит единый реестр применимых требований и согласованных ролей, а не передача всех обязанностей человеку, чья подпись стоит на итоговом протоколе. При этом реестр должен быть доступен на рабочем месте, иначе он остаётся административным приложением к договору.

Нельзя считать профессиональную ответственность исключительно индивидуальным свойством. Влияние среды объясняется тем, что действия работника ограничены доступными средствами, временем, техническими указаниями и культурой сообщения об ошибках. Если производственное расписание систематически исключает время на повторную проверку настройки, организация создаёт стимул пропускать обязательный шаг. Если сменный руководитель поощряет сообщение о неопределённости, вероятность своевременного обнаружения проблемы повышается. Эти утвер-

ждения описывают причинную логику системы, а не измеренный эффект конкретного предприятия. Для проверки такой гипотезы нужны наблюдения рабочего процесса и сопоставление типов отклонений до и после управленческого вмешательства.

Практическая полезность схемы ролей проявляется при расследовании несоответствия. Допустим, в протоколе обнаружено неверное обозначение толщины. Причиной может быть ошибка ручного ввода, перенос сведений из старого задания, неверная маркировка изделия или автоматическая подстановка параметров. Если ограничиться переподготовкой оператора без установления источника, проблема сохранится. Более продуктивно проследить происхождение значения от исходного документа до итоговой записи и определить, где возникло расхождение. Такой подход переводит вопрос «кто виноват» в вопрос «какое звено защиты не сработало», сохраняя при этом персональную обязанность соблюдать установленные правила.

Наконец, квалификационная система должна учитывать периодическую смену профессиональной роли. Опытный дефектоскопист может перейти к разработке контрольных образцов, преподаванию или работе экзаменатора. В каждом переходе появляются новые виды компетентности. Изготовитель образца обязан понимать стабильность его характеристик, преподаватель должен уметь переводить физические закономерности в учебные действия, экзаменатор дол-

жен различать качество выполнения и впечатление от уверенного поведения кандидата. Наличие третьего квалификационного уровня может быть важной предпосылкой, но само по себе не доказывает способности разрабатывать справедливый экзамен. Для такой роли нужны отдельные подтверждения специальной подготовки и независимая проверка работы.

Отсюда возникает предложение о «карте управляемых полномочий». Каждая строка карты связывает тип объекта, технику контроля, используемое оборудование, применимую процедуру, роль специалиста и дату последнего подтверждения соответствующего действия. Карта не обязана содержать персональные оценки в виде абстрактных баллов. Её задача состоит в том, чтобы при поступлении нового заказа руководитель мог проверить не только наличие сертификата, но и фактическую готовность команды. При изменении прибора или методики карта показывает область для прицельного освоения, что помогает избежать одновременного и необоснованного повторного обучения всех сотрудников.

Можно дополнить карту полномочий описанием событий, требующих немедленного пересмотра допуска. К таким событиям относятся изменение применимой процедуры, переход к другой группе материалов, длительный перерыв в выполнении определённой операции, обнаружение повторяющегося типа ошибки и ввод оборудования с иной логикой из-

мерения. Этот перечень лучше воспринимать как проектное предложение, а не как универсальное нормативное требование. Организация должна самостоятельно определить пороги и порядок реакции в соответствии с отраслевыми нормами. Важен сам принцип: изменение права выполнять работу должно иметь понятную причину, дату, ответственное лицо и подтверждающее свидетельство.

Иной повод для пересмотра полномочий — поступление новой редакции критерия приемки в середине длительного проекта. Исполнитель продолжает получать технически корректные данные, но изменять основание окончательной оценки самостоятельно не вправе, если такого полномочия нет. Технический руководитель устанавливает момент перехода на новую редакцию, проверяет её применимость к уже выполненным работам и организует документирование решения. Работодатель определяет круг уполномоченных лиц, а заказчик получает сведения о том, какие результаты оценены по прежним и новым правилам. Такой пример показывает, что сохранность исходного сигнала и правомерность его интерпретации — разные задачи.

Практический итог раздела о полномочиях — поддерживаемая в актуальном состоянии карта допусков. Руководителю достаточно открыть запись по объекту и оборудованию, чтобы увидеть разрешённую операцию, ограничения и дату последней проверки. Если процедура пересмотрена либо доступ к зоне изменился после ремонта, карту обновляют до

начала следующей работы. Теперь можно перейти от вопроса «кто уполномочен?» к вопросу «какие действия необходимо уметь выполнять?».

1.2. Технические, аналитические и процедурные компетенции

На экране дефектоскопа появился сигнал. Пока неизвестно, что стало его причиной: несплошность, особенности геометрии детали или неверная настройка. Между появлением сигнала и заключением специалист совершает несколько разных действий. Он получает данные, проверяет возможные объяснения и действует по установленной процедуре. В этом сочетании технической работы, анализа и профессиональной дисциплины проявляется компетентность.

Технический контур отвечает за качество измерительных данных, на которых затем строится заключение. Аналитический контур нужен для преобразования показаний в обоснованную интерпретацию. Процедурный контур обеспечивает сопоставимость действий с задачей, требованиями применимой документации и условиями последующей проверки. Эти контуры взаимозависимы, но не взаимозаменяемы. Без технического качества аналитика опирается на шум; без аналитики прибор становится источником неосмысленных изображений; без процедурной дисциплины даже разумное решение может оказаться невоспроизводимым.

Начнём с технического компонента. Ультразвуковая диагностика предполагает понимание связи времени прохождения волны, скорости звука и расстояния до отражателя. При

импульсном эхо-методе для нормального падения и простой геометрии глубина может оцениваться выражением $h = vt / 2$, где v обозначает скорость звука в материале, а t обозначает измеренное время двойного пробега. Если принять скорость продольной волны 5920 метров в секунду и время 10 микросекунд, расчётная глубина равна 29,6 миллиметра. Это учебный пример. В реальном контроле скорость должна быть обоснована для материала и условий, а ход луча и угол ввода учитываются в соответствии с применённой техникой.

Этот расчёт не должен завершаться получением числа. Специалисту необходимо спросить, насколько оно чувствительно к ошибке исходных данных. Для формулы $h = vt / 2$ относительная неопределённость результата в линейном приближении зависит от неопределённостей скорости и времени. Если считать эти источники независимыми и рассматривать стандартные неопределённости, то относительная комбинированная неопределённость может быть приближённо рассчитана как квадратный корень из суммы квадратов относительных неопределённостей v и t . При условных значениях 1 процент и 0,5 процента получается около 1,12 процента. Это не оценка действительного прибора, а демонстрация того, почему знание физической формулы должно сопровождаться пониманием качества входных данных.

Другие методы создают собственные типы неопределённости. При капиллярном контроле результат зависит от подготовки поверхности, условий нанесения материалов, вре-

мени выдержки и удаления избытка пенетранта. Магнитно-порошковый контроль требует внимания к направлению намагничивания и ориентации возможной несплошности. При вихретоковом контроле значимыми источниками изменения сигнала являются электропроводность, магнитные свойства, геометрия и зазор между датчиком и поверхностью. В термографии интерпретация требует учитывать излучательную способность поверхности и влияние отражённого излучения. Программа подготовки должна объяснять причины этих ограничений, а не сводить обучение к их перечислению на экзамене.

При интерпретации нельзя смешивать сигнал прибора, возможную физическую причину сигнала и решение по установленному критерию. Отражение на экране не тождественно дефекту, наличие дефекта не всегда означает недопустимость изделия, а отсутствие заметного отклика не подтверждает отсутствие всех возможных несплошностей. Каждый переход требует дополнительных оснований. В учебных материалах эти переходы иногда сжимаются до алгоритма «увидел, измерил, забраковал». Для подготовки ответственного специалиста полезнее представить последовательность проверяемых гипотез, допускающих альтернативные объяснения.

Представим, что на участке сварного соединения наблюдается локальное повышение амплитуды. Первой гипотезой может стать отражение от несплошности. Альтернатива-

ми являются геометрия шва, особенности структуры металла, неблагоприятный акустический контакт или ошибка настройки. Следующий шаг определяется не стремлением подтвердить первоначальную догадку, а выбором действия, способного различить конкурирующие причины. Изменение направления прозвучивания, повторная проверка контактной зоны, анализ координаты и сопоставление с эталонным отражателем могут иметь различную диагностическую ценность. Именно выбор информативного действия составляет ядро аналитической компетентности.

Практический способ проверить качество рассуждения — попросить специалиста записать три вещи: обнаруженное показание, альтернативные объяснения и дополнительное действие, которое позволит их различить. Если изменение положения преобразователя не меняет картину, гипотеза о контактной помехе ослабевает; если координата отражателя зависит от выбора скорости, требуется проверить исходный параметр. Так наблюдается именно аналитическое действие, а не только окончательный ответ.

Опасность представляет преждевременный отказ от проверки альтернативных причин сигнала. Например, отнеся отражение к несплошности, специалист может не проверить влияние геометрии соединения, акустического контакта или настройки прибора. Такая ошибка ведёт не только к пропуску опасного состояния, но и к ложной браковке. В первом случае изделие может остаться без необходимого вме-

шательства, во втором — подвергнуться ненужному ремонту или простою. Поэтому в учебном разборе важно фиксировать не только конечный ответ, но и то, какие конкурирующие гипотезы были проверены до принятия решения.

Здесь полезно ввести простую матрицу исходов. Пусть в учебной серии имеется 30 образцов с подтверждённой несплошностью и 20 образцов без целевой несплошности. Предположим, кандидат верно обнаружил 27 образцов первой группы и корректно отклонил ложный сигнал на 18 образцах второй группы. Чувствительность в этой демонстрационной серии составит $27 / 30 = 0,90$, а специфичность $18 / 20 = 0,90$. Числа выбраны исключительно для объяснения расчёта. Они не являются экспериментальными данными, а показатели не заменяют анализа вероятности обнаружения в зависимости от размера дефекта, типа изделия и условий контроля.

Если оценивать только общий процент правильных ответов, $45 / 50 = 0,90$, различие между пропуском и ложной тревогой исчезает. Для производства это недостаточно. Надо учитывать цель контроля, допустимые риски и распределение размеров несплошностей. В профессиональной практике анализ вероятности обнаружения строится на специально спланированных данных. ASTM E2862-23 описывает статистическую оценку вероятности обнаружения по бинарным результатам при соблюдении ограничивающих предпосылок. Нельзя рассчитать производственную вероятность

обнаружения из произвольного набора учебных задач и объявить её характеристикой метода.

Процедурная компетентность предполагает другое измерение профессионализма. Она проявляется в способности извлечь требования из технического задания, определить применимый документ, проверить условия его использования и зафиксировать отступление. Процедура не должна подменять техническое суждение, но и техническая уверенность не оправдывает произвольное отступление от неё. Особенно важно научить человека распознавать ситуацию, в которой используемый документ описывает не тот материал, диапазон толщин или геометрию, с которыми он столкнулся. В этой точке профессиональное действие состоит в запросе технического решения, а не в адаптации по личному усмотрению.

Для повышения наблюдаемости компетентности полезно представлять её через типовые профессиональные решения. Такое сопоставление связывает каждый компонент компетентности с наблюдаемым действием и подтверждающей записью. Такая конструкция позволяет превращать широкие формулировки программы в задания для практического обучения и независимого экзамена.

Таблица 2 — Действия и свидетельства по компонентам компетентности

Контур	Проверяемое профессиональное действие	Наблюдаемое свидетельство
Технический	Проверяет настройки средства контроля на образце	Запись параметров и результат проверки
Технический	Обосновывает выбор средства и зоны контроля	Карта обследования и объяснение выбора
Аналитический	Различает альтернативные причины диагностического сигнала	Последовательность проверенных гипотез
Аналитический	Описывает ограничения полученного заключения	Указание границы применимости решения
Процедурный	Проверяет действующую редакцию применимого документа	След документа в протоколе
Процедурный	Обеспечивает воспроизводимость исходных данных	Идентифицированная запись с метаданными

Цифровые приборы меняют требования к технической грамотности. Раньше существенная часть результата наблюдалась непосредственно во время сканирования. Сейчас данные могут сохраняться в виде массивов сигналов, изображений, координат и параметров обработки. Специалист должен понимать, какие операции изменяют представление данных, а какие могут влиять на исходное свидетельство. Коррекция усиления, отображение цветовой карты, фильтрация и программное измерение имеют разные последствия для интерпретации. Обучение должно включать работу с исходной и обработанной записью, чтобы человек видел различие между визуальным удобством и новой физической информацией.

В этом контексте актуальна проблема автоматической

интерпретации. Программный алгоритм способен помогать группировать сигналы, выделять области интереса и сокращать время просмотра. Однако цифровая рекомендация не отменяет необходимость обоснования критериев, обучения пользователя и проверки применимости алгоритма к конкретной задаче. В рамках ISO/IEC 17024:2012 требования беспристрастности и обоснованности квалификационного решения сохраняют значение независимо от того, используются ли цифровые средства. Для образовательной системы это повод разработать двойное требование: специалист должен понимать ограничения цифрового средства, а организация должна контролировать, что технология оценки не нарушает беспристрастность.

Особенно показательное задание, в котором специалист должен проверить подсказку автоматизированной системы и объяснить своё решение. Кандидату предъявляют данные, на которых программная система предлагает определённую классификацию, а исходный сигнал допускает иное объяснение. Смысл задания не в том, чтобы обязательно спорить с алгоритмом. Необходимо показать, умеет ли специалист проверить происхождение данных, применимость модели и критичность пропуска, а также способен ли документировать причину принятого решения. Такой сценарий измеряет рассудительность, а не скорость нажатия кнопок.

У технической, аналитической и процедурной сторон работы есть свои наблюдаемые признаки; их взаимосвязь удоб-

но рассмотреть вместе. В изображении нет количественных баллов, поскольку их значения определяются задачей, а не универсальной шкалой.



Рисунок 4 — Три компонента профессионального решения

Хорошая учебная цель должна превращаться в действие, которое можно увидеть и оценить. Формулировка «знает методы ультразвукового контроля» плохо поддаётся проверке. Формулировка «при известных параметрах материала объясняет выбор преобразователя, выполняет настройку на образце и указывает условия, при которых измерение недействительно» задаёт наблюдаемую деятельность. Одно действие может проверять несколько компетенций, но в оценочном листе следует разграничить критерии. Иначе сильное техническое исполнение компенсирует нарушение обя-

зательного порядка документирования, хотя производственная ответственность этих ошибок различна.

Профессиональная подготовка должна учитывать и коммуникацию. Результат контроля используется другими людьми: технологом, сварщиком, конструктором, инженером по надёжности, заказчиком и специалистом по безопасности. Если дефектоскопист описывает сигнал только в терминах, понятных разработчику прибора, получатель может неверно истолковать степень достоверности вывода. Компетентность включает перевод специальных данных на язык технического решения без потери ограничений. Поэтому в учебной практике необходимо просить обучающегося написать две записи: технический протокол для повторной проверки и краткое объяснение значимости результата для ответственного инженера.

Техническая ясность не требует упрощений, которые искажают смысл заключения. Понятность достигается ясным разделением известных фактов, предположений и действий, которые ещё требуются. Если измерение не позволяет определить тип несплошности, нужно так и сказать. Если участок поверхности не обследован, важно обозначить границу. Если заключение зависит от выбранного критерия допустимости, ссылка на этот критерий обязательна. Язык ответственности является частью компетентностной модели, потому что он предотвращает неверное использование технического результата.

Внешне безупречное заключение тоже может заслуживать повторного взгляда эксперта. Иногда систематическая ошибка не оставляет заметного следа в документах: специалист регулярно принимает определённый тип геометрического отражения за несплошность, а числовые поля заполняет аккуратно. Проверка исходных данных, повторные измерения по выборке объектов и сопоставление с независимым заключением позволяют выявлять такой тип риска. Результаты стоит использовать для обучения и корректировки процедуры, а не автоматически трактовать как персональную вину.

Трёхконтурная модель позволяет сформулировать проблему переносимости знания между методами. Человек, освоивший ультразвуковой контроль, уже знаком с понятием чувствительности, калибровкой и необходимостью сопоставления сигнала с фоновыми откликами. Однако при переходе к вихретоковому контролю физические причины изменения показаний становятся другими. Общий аналитический принцип можно перенести, а специфические зависимости нужно освоить заново. Поэтому модульная подготовка должна выделять переносимые умения, физические основы нового метода и процедуры, связанные с конкретной отраслью. Иначе обучающийся либо повторяет уже известные общие положения, либо пропускает существенные различия.

Качество интерпретации зависит от того, как специалист оценивает распространённость рассматриваемых со-

бытий. Здесь полезна простая модель условных вероятностей. Представьте демонстрационную совокупность из тысячи условных участков, среди которых десять содержат целевую несплошность. Пусть для учебного расчёта чувствительность составляет 90 процентов, а специфичность 95 процентов. Тогда ожидается девять истинных обнаружений и около пятидесяти ложных тревог среди остальных участков. Доля истинных обнаружений среди положительных сигналов составит приблизительно $9 / 58,5$, или 15,4 процента. Полученное число не является характеристикой какого-либо производственного метода; оно показывает, что интерпретация зависит и от распространённости события, и от характеристик наблюдения. В реальном неразрушающем контроле предпосылки такой модели нуждаются в отдельной проверке, поскольку дефекты могут быть пространственно зависимы, а вероятность обнаружения изменяется с их размером.

Пример показывает отличие формального понимания точности от анализа решения. Человек может знать о высокой чувствительности прибора и при этом неверно понимать, что означает положительный сигнал в заданном контексте. Задача преподавателя состоит не в том, чтобы превращать каждого дефектоскописта в специалиста по математической статистике, а в формировании осторожного языка вероятностных утверждений. Стоит объяснять разницу между обнаружением по сигналу, подтверждением его природы и выводом о допустимости. Такой навык особенно актуален

при внедрении автоматизированных систем, которые выводят числовой показатель уверенности алгоритма без гарантии его пригодности для конкретного объекта.

Многие технические ошибки возникают из-за игнорирования границы применимости калибровки. Допустим, преобразователь проверялся на образце одной толщины, а затем использовался для изделия с существенно иной геометрией и состоянием поверхности. Даже при сохранении исходных настроек изменяется совокупность факторов, влияющих на сигнал. Следовательно, процедура должна задавать допустимые условия переноса настройки или требовать дополнительных проверок. Обучающийся должен понимать, какие параметры являются контролируемыми, какие могут меняться и где он обязан обратиться к техническому руководству. Здесь техническая компетентность непосредственно переходит в процедурную.

Нельзя обойти вниманием распознавание измерительного артефакта. Отражение, связанное с многократным прохождением волны, может восприниматься как дополнительный объект внутри изделия. Изменение акустического контакта способно имитировать изменение амплитуды. Неверная привязка координат при цифровом сканировании создаёт видимость смещения показания. Каждый случай требует особого проверочного действия. Именно поэтому обучение на единичном «идеальном» дефекте с заранее известным положением оказывается недостаточным. В упражнениях по-

лезно сравнивать физически разные причины визуально похожих сигналов, не раскрывая правильное объяснение до завершения диагностического рассуждения.

Аналитическое мышление включает способность выбирать объём дополнительных действий. Неограниченное повторение проверок всех показаний не делает диагностику автоматически качественной: она расходует время, может вносить новые ошибки и откладывать производственное решение. Напротив, отказ от проверки сомнительных сигналов создаёт риск неверной классификации. Разумная стратегия начинается с оценки того, какое дополнительное измерение изменит вывод, и с учёта требований применимой процедуры. В заданиях полезно просить объяснить, почему выбран повторный скан, изменение направления, проверка на другом образце или обращение к специалисту более высокого уровня. Это позволяет увидеть логику кандидата, а не только итоговую отметку.

В техническом образовании есть соблазн противопоставить теорию практике. Для неразрушающего контроля это противопоставление не работает. Без понимания волновых процессов нельзя объяснить изменение сигнала, а без контакта с реальным прибором нельзя освоить последствия ошибочной настройки. Поэтому учебная единица должна объединять физическую предпосылку, действие, наблюдение и объяснение результата. Например, после расчёта времени прохождения ультразвука полезно измерить сигнал на

образце, сопоставить расчёт с показанием и обсудить причины расхождения. Даже небольшое расхождение становится материалом для анализа, если обучающийся умеет объяснить его происхождение.

Переход от отдельных заданий к компетентностной программе требует описать характер критических ошибок. Критическая ошибка не обязательно выглядит заметной. Забытый комментарий в протоколе может быть исправим при сохранённых исходных данных, тогда как неверный выбор процедуры для материала способен обесценить всё измерение. Поэтому оценка практики должна различать обратимые и необратимые последствия, наличие возможности независимой проверки и влияние ошибки на дальнейшее решение. Такое разделение позволяет создать критерии, чувствительные к техническому риску, не превращая экзамен в произвольное оценивание по общему впечатлению.

В аналитической подготовке стоит использовать метод объяснения собственного решения после предъявления нового факта. Сначала обучающийся интерпретирует исходный сигнал. Затем преподаватель сообщает сведения, которые меняют вероятное объяснение: фактическую геометрию, свойства материала или результаты повторной настройки. Кандидат должен пересмотреть гипотезу и указать, какие выводы остаются обоснованными. Подобное упражнение проверяет интеллектуальную гибкость без поощрения случайных догадок. Для экзамена такое задание требует отдельной

стандартизации, но в обучении оно помогает выявить склонность удерживать первоначальную интерпретацию вопреки новым свидетельствам.

Программа технического образования выигрывает, когда задания включают объяснение ошибки измерения, а не только правильный расчёт. Пусть студент получает отличающийся от расчётного результат оценки глубины отражателя. Он должен проверить скорость звука, начало отсчёта времени, угол ввода, ход луча и правильность выбора отражателя. Если каждое расхождение автоматически объявлять неисправностью прибора, у человека не формируется системное диагностическое мышление. Если же преподаватель требует назвать проверяемые причины и порядок их исключения, техническая теория начинает работать как инструмент практического действия.

При оценке технических и аналитических компетенций полезно предъявлять обучающемуся неожиданный, но физически обоснованный результат. Он должен назвать возможные причины, выбрать проверку с наибольшей диагностической ценностью и объяснить, что изменится в заключении после получения дополнительных данных. Успех такого упражнения определяется не количеством высказанных предположений, а способностью отвергать их на основании измерения.

1.3. Требования производства к подтверждению практических навыков

После успешного экзамена специалист получает первое производственное задание. На учебном образце поверхность была доступна, документация — однозначна, а условия измерения — стабильны. На объекте обнаруживаются ограничения доступа, изменённая после ремонта геометрия или неодинаковое качество контакта. Теперь требуется не повторить учебную процедуру по памяти, а распознать, какие условия делают прежний способ неприменимым. Именно такую готовность производство должно подтвердить отдельно от факта сдачи испытания.

У практической готовности три разных источника подтверждения. Стандартизированное экзаменационное задание позволяет сопоставить кандидатов; контролируемая пробная работа показывает действия с конкретным оборудованием в условиях организации; последующее наблюдение выявляет, сохранился ли навык после допуска. Важно не складывать три результата в условный «общий балл», а сравнивать их по одним и тем же критическим действиям. Если кандидат уверенно интерпретирует сигнал, но при смене прибора не может воспроизвести настройку, это основание

для адресной подготовки, а не для отрицания всех его ранее подтверждённых умений.

Главная трудность заключается в том, чтобы учебное задание действительно напоминало значимые условия работы. Если предприятие работает с толстостенными соединениями, подготовка на тонкой пластине не отражает всех значимых трудностей. Если используются изделия из композиционных материалов, металлические образцы не могут быть единственным доказательством применимости навыка. Если контроль выполняется при ограниченном доступе, учебная проверка должна хотя бы частично воспроизводить пространственные ограничения, не подвергая кандидата неоправданному риску. При этом экзаменационное задание нельзя превращать в случайно выбранный производственный эпизод: его эталонные характеристики, критерии и воспроизводимость должны быть известны организаторам испытания.

Контрольный образец занимает особое положение. Он является одновременно физическим носителем учебной задачи и материальной основой проверяемого результата. Для него нужны идентификация, описание геометрии, сведения о целевых несплошностях или отражателях, документированное состояние, условия хранения, порядок допуска к экзамену и история использования. Если расположение всех несплошностей стало известно кандидатам, образец теряет часть оценочной функции. Если после многократного ис-

пользования состояние образца изменилось, результат испытания может зависеть от неучтённых факторов. Поэтому изготовление и обслуживание образцов важно связывать с проектированием экзамена, а не рассматривать как вспомогательную закупку.

Отдельного обсуждения заслуживает неоднородность реальных дефектов. Искусственный отражатель помогает проверить настройку и отдельные измерительные действия, но не во всех случаях воспроизводит физическое поведение производственной несплошности. Естественный дефект способен иметь сложную форму, разветвлённую поверхность и ориентацию, меняющую акустический отклик. Методическая программа должна объяснять различия между эталонным отражателем, учебной имитацией и объектом с подтверждённым производственным дефектом. При отсутствии таких различий возникает иллюзия, что навык распознавания на простом образце полностью переносится в рабочую диагностику.

Практическую компетентность подтверждают разные источники: выполненное задание, запись об условиях его выполнения и независимое наблюдение. Их ценность зависит не от количества документов, а от согласованности свидетельств и соответствия конкретной задаче.

Для каждой практической задачи нужно определить, что именно считается успешным действием. Простого совпадения заключения с эталоном недостаточно. Кандидат мог по-

лучить правильный ответ случайно или вследствие некорректного, но благоприятного выбора параметров. Поэтому оценка должна включать подготовку рабочего места, проверку идентификации изделия, выбор и подтверждение настройки, маршрут контроля, интерпретацию, документирование ограничений и итоговое сообщение. При этом критические нарушения безопасности или обязательных условий процедуры нужно оценивать отдельно от обычных недочётов оформления.

Для проектирования практического испытания пригодится карта действий, которые экзаменатор сможет наблюдать. Она предназначена для конструирования практического испытания на предприятии и не должна использоваться как нормативная шкала без дополнительной проверки и утверждения.

Таблица 3 — Карта наблюдения практического действия

Этап	Что следует наблюдать	Недопустимая подмена
Подготовка	Определены объект, метод и условия допуска	Работа по неактуальной карте изделия
Проверка пригодности	Выполнены необходимые проверки прибора и образца	Формальное утверждение о готовности без проверки
Измерение	Подтверждена траектория и зона обследования	Охват зоны заявлен без доказательства
Интерпретация	Разделены сигнал, его источник и критерий	Браковка только по внешнему виду индикации
Документирование	Сохранены исходные данные и ограничения	Восстановление протокола по памяти

Производственная проверка сталкивается с дилеммой

стандартизации и реалистичности. Чем жёстче унифицированы условия, тем проще сравнивать кандидатов, но тем меньше разнообразие реальных задач. Чем ближе испытание к сложному объекту, тем труднее обеспечить эквивалентность условий. Предлагаю решать эту дилемму двухконтурной оценкой. В первом контуре кандидат выполняет типовое задание с заранее установленными критериями. Во втором он разбирает ситуационный случай и объясняет, как поступит при отклонении от нормальных условий. Такая конструкция не заменяет требования действующих схем, но помогает предприятию проверить профессиональную адаптивность без произвольного изменения сертификационного экзамена.

Особое внимание должно уделяться участкам, где оборудование обладает расширенными цифровыми возможностями. Например, система регистрации ультразвуковых данных может автоматически хранить координаты и параметры сканирования. Это упрощает последующую проверку, но создаёт новые риски. Ошибка привязки координат к изделию, неправильная версия файла настройки или потеря информации о преобразователе могут сделать объём данных неинтерпретируемым. Поэтому практическое задание лучше завершать не нажатием кнопки сохранения, а демонстрацией того, что другой квалифицированный специалист способен восстановить ход измерения по сохранённым сведениям.

Для количественного анализа можно использовать пока-

затель воспроизводимости записи. Допустим, независимый проверяющий должен подтвердить шесть элементов: идентификатор объекта, используемую процедуру, сведения о преобразователе или датчике, параметры настройки, пространственную привязку и исходный массив данных. В учебном примере подтверждаются пять элементов. Показатель полноты равен $5 / 6$, или приблизительно 0,833. Он выявляет информационный пробел, но не удостоверяет достоверность измерений и не является нормируемым порогом качества. Чтобы такой показатель имел практический смысл, перечень обязательных элементов необходимо определять для конкретного метода и вида работы.

Ещё один полезный расчёт связан с трудоёмкостью повторной проверки. Предположим, что вследствие нечитабельной записи каждая повторная проверка занимает дополнительно 25 минут, а за условный месяц зарегистрировано 18 таких случаев. Потери времени составят 450 минут, то есть 7,5 часа. Это модельный расчёт, не данные предприятия. Он показывает, что обучение документированию может иметь производственный эффект даже без изменения чувствительности диагностического метода. При принятии реальных управленческих решений следует учитывать стоимость повторного доступа к объекту, ограничения технологического окна и необходимость привлечения других специалистов.

Объём производственного наблюдения целесообразно

связывать с риском конкретной операции. После перехода на новый преобразователь достаточно может оказаться проверки настройки и объяснения схемы прозвучивания; при освоении механизированного сканирования дополнительно оценивают координатную привязку, полноту траектории и архивирование исходного массива. Величину и периодичность таких проверок предприятие определяет применительно к задаче и действующим требованиям.

Новая работа требует дополнительной проверки прежде всего в двух случаях: когда условия заметно отличаются от уже освоенных и когда ошибка может иметь тяжёлые последствия. В этой управленческой оценке нельзя использовать универсальный порог без отраслевого обоснования.

Важно, чтобы результаты наблюдения не превращались в систему скрытого наказания. Если каждое замечание автоматически ведёт к отрицательной характеристике работника, персонал начнёт скрывать сомнения и нештатные ситуации. Между тем способность вовремя остановить контроль, сообщить о сомнительном результате или запросить повторную проверку может свидетельствовать о профессиональной зрелости. Поэтому протокол практического наблюдения должен различать действия, создающие риск, и действия, предотвращающие его. Открытая регистрация неопределённости заслуживает содержательной оценки, а не формального взыскания.

Для подтверждения переноса навыка полезно использо-

вать повторное наблюдение после временного интервала. Один успешный экзамен показывает результат в определённый день и при определённых условиях. Если через несколько месяцев специалист сталкивается с близкой задачей, можно проверить устойчивость выполнения ключевых операций. Сравнивать результаты следует осторожно: изменение состава образцов, сложности задания и условий работы способно влиять на оценку. Поддержание компетентности представляет собой отдельный организационный процесс, которому посвящена шестая глава.

Работодатели часто сообщают учебным центрам о недостатках выпускников в обобщённых формулировках: «мало практики», «неуверенно работает», «допускает ошибки в протоколе». Эти сообщения имеют ограниченную диагностическую ценность. Предлагаю переводить обратную связь в наблюдаемые категории: неправильная идентификация объекта, пропуск проверки настройки, потеря пространственной привязки, некорректная оценка ограничения метода, ошибочное применение критерия, неполное документирование. После этого учебный центр может изменить конкретное упражнение, образец или критерий оценки. Такая обратная связь полезнее общего увеличения часов практики без анализа содержания.

Производители оборудования и контрольных образцов могут помочь преподавателю выйти за пределы однотипных упражнений. Например, образец может проверять не только

обнаружение известного отражателя, но и реакцию на геометрическую помеху. Другой может требовать корректного выбора режима для материала с отличающимися акустическими свойствами. Третий может содержать несколько сигналов, среди которых только часть относится к целевой зоне контроля. Каждая такая задача требует независимого подтверждения характеристик, документирования условий использования и проверки того, что экзамен действительно измеряет заявленную способность.

Важная методическая проблема состоит в возможности обучения «под образец». Если обучающийся многократно выполняет задание на одном и том же объекте, он постепенно запоминает расположение сигналов и последовательность действий. Его скорость растёт, но это не гарантирует улучшения способности работать с новым изделием. Для противодействия такой зависимости необходимо варьировать геометрию, ориентацию отражателей, уровень помех и последовательность предъявления задач. Разнообразие должно оставаться управляемым: без документированных различий между заданиями оценка рискует утратить сопоставимость.

После внедрения нового датчика или цифрового комплекса у программы подготовки появляется не новая иллюстрация к лекции, а конкретная задача перепроектирования. Разработчик курса выясняет, какие операции стали автоматическими, какие параметры теперь скрыты в программном меню и где оператор может ошибиться незаметно для се-

бля. Каждое изменение связывается с упражнением и наблюдаемым критерием: например, умеет ли человек восстановить исходную настройку и отличить сохранённый первичный сигнал от обработанного изображения. По итогам пробного занятия преподаватель уточняет задание, а не объявляет освоение технологии по факту знакомства с интерфейсом.

Устойчивость практического навыка можно оценивать по повторяемости результатов. Если один и тот же специалист выполняет сопоставимое задание несколько раз, важно анализировать не только конечное решение, но и разброс промежуточных параметров. Допустим, при трёх учебных измерениях координаты отражателя получены значения 24,8; 25,2 и 25,0 миллиметра. Их среднее составляет 25,0 миллиметра, а выборочное стандартное отклонение равно 0,2 миллиметра. Сам по себе этот расчёт не устанавливает погрешность метода и не доказывает пригодность процедуры: для такого вывода нужны сведения об опорном значении, источниках неопределённости и условиях измерений. Зато он показывает, как обсуждать стабильность практических действий на основании наблюдаемых данных.

Важно различать повторяемость работы одного исполнителя и воспроизводимость результатов между разными исполнителями или условиями. В учебной лаборатории можно предложить нескольким кандидатам контроль одинаковых по сложности образцов и сравнить их отчёты. При этом важно помнить, что разные образцы даже одного типа мо-

гут создавать неодинаковую задачу. Для серьёзной оценки нужно планирование эксперимента, документированная аттестация или характеристика объектов, независимое установление опорных результатов и расчёт подходящих статистических характеристик. Без этого числовое сравнение экзаменаторов или кандидатов может создавать ложное впечатление объективности.

Практическая экзаменационная задача является измерительным инструментом, поэтому её параметры стоит исследовать до применения. Если почти все подготовленные кандидаты одинаково легко находят крупный открытый дефект, задача полезна для проверки базовой операции, но слабо помогает различить более сложные навыки. Если почти никто не справляется с крайне сложным сигналом, нужно установить, соответствует ли он области заявляемой компетентности. При конструировании набора целесообразно охватывать обязательные действия и разные типы трудностей, затем оценивать, где задания недостаточно информативны. Но из этого не следует, что экзамен обязан искусственно создавать средний процент успешности. Вопрос заключается в соответствии содержания задания профессиональной задаче.

Существенное значение имеет подготовка наблюдателя. Два опытных эксперта могут по-разному оценить, насколько полно кандидат описал ограничение метода, если шкала сформулирована неопределённо. Полезно организовывать совместный разбор образцовых и пограничных работ, сопо-

ставлять оценки и уточнять критерии. Такая процедура называется калибровкой оценивания в методическом смысле, но её нельзя путать с метрологической калибровкой прибора. Для уменьшения субъективности критерий должен описывать конкретное свидетельство: какую проверку кандидат провёл, какое ограничение назвал, какие данные сохранил, каким нормативным документом обосновал вывод.

В системе подтверждения навыка важно сохранять разделение обучения и аттестации. Учебный центр вправе разъяснять принципы задания, тренировать распознавание физических сигналов и учить оформлению результатов. Но предоставление доступа к закрытым экзаменационным образцам, ответам или особенностям их маркировки создаёт угрозу независимости проверки. Чем теснее сотрудничают образовательное подразделение и орган оценки, тем аккуратнее нужно регламентировать конфиденциальность материалов, доступ сотрудников, конфликт интересов и документирование решений. Практическое объединение инфраструктуры не должно означать административного смешения функций.

Разбор неудачной производственной пробы требует более точной обратной связи, чем оценка «не справился». Наставник должен указать наблюдаемое действие: была ли пропущена проверка настройки, неверно рассчитана координата либо не обозначено ограничение контроля. После адресной тренировки специалист повторяет то же действие на другом

образце, чтобы отделить усвоение принципа от запоминания конкретного сигнала. Такая запись полезна руководителю при решении вопроса о расширении допуска.

При переходе между площадками особенно полезно сопоставлять не названия приборов, а их функции. Например, на новом комплексе автоматическое усиление и сохранение массива данных вынесены в другие пункты меню. Короткая карта различий содержит прежний и новый способ настройки, изменение источника измерительной информации и обязательную проверку результата. По ней организуют вводный практикум для сотрудника с действующей квалификацией.

При оценке нового практического упражнения важно отделить его эффект от сопутствующих изменений. Предположим, после введения нового практического упражнения снизилось количество замечаний в протоколах сотрудников. Нельзя автоматически приписывать изменение учебной программе: одновременно могли измениться бланки, программное обеспечение, правила внутреннего контроля или состав персонала. Нужен план наблюдения, включающий исходный период, сравнимые группы задач, регистрацию сопутствующих изменений и анализ причин. Авторский подход предполагает оценивать образовательную инновацию так же критически, как техническую модернизацию оборудования.

Наконец, предприятие получает дополнительную выгоду от представления учебных ошибок как обезличенных сигналов о свойствах процесса. Если несколько сотрудни-

ков независимо затрудняются в одном типе задания, причина может заключаться в слабой формулировке инструкции, неудачном интерфейсе прибора или недостаточной пригодности контрольного образца. Система обратной связи должна позволять направлять наблюдения не только преподавателю, но и разработчику методики, изготовителю оборудования и службе качества. Именно здесь возникает организационный смысл объединения технических разработок, производства средств контроля и образовательных технологий. Инфраструктура развивается как сеть взаимных корректировок, а не как набор отдельных услуг.

Для сохранения доверия к практической оценке полезно предусмотреть цепь происхождения экзаменационной записи. Она начинается с назначения кандидату идентификатора, связывает его с вариантом задания, оборудованием, образцом, версией критерия и данными наблюдателя, а завершается формализованным решением. Если в дальнейшем возникнет апелляция, такая запись позволяет восстановить не настроение комиссии, а последовательность фактических свидетельств. При этом защита персональных данных, конфиденциальность экзаменационного фонда и разграничение доступа должны определяться применимыми требованиями. Простое хранение всех файлов без политики доступа не решает задачу прослеживаемости.

Важна и проверка согласованности результатов разных типов оценки. Например, кандидат может стабильно выпол-

нять учебную настройку, но затрудняться с описанием ограничений в производственном протоколе. Это не основание произвольно менять результат независимого экзамена. Такое расхождение сигнализирует о том, что учебная программа и практическая адаптация должны работать с различными действиями. Система качества может сопоставлять обезличенные категории ошибок и корректировать упражнения, не раскрывая закрытые экзаменационные материалы. В этом состоит реальная связь между независимой оценкой и образовательным развитием.

Из анализа производственных задач получены два инструмента для проектирования обучения: перечень полномочий по объектам и матрица наблюдаемых действий. С их помощью преподаватель может отличить дефицит теоретического понимания от ошибки настройки, интерпретации или документирования. Следующий шаг — составить упражнения, которые устраняют обнаруженный дефицит в условиях, близких к рабочим.

Глава 2. Проектирование программ подготовки

Представим выпускника, который правильно вычисляет координату отражателя на бумаге, но теряет часть зоны при сканировании труднодоступного соединения. Такая ситуация не устраняется простым добавлением лекционных часов. Сначала нужно проверить, умеет ли слушатель построить траекторию с учётом геометрии и доступа; затем создать упражнение с ограничением перемещения преобразователя

и ясным критерием полноты. Учебное содержание определяется здесь видом невыполненного действия.

Обратное проектирование начинается с результата, а не с расписания. Сначала определяют производственное действие, затем — данные, по которым его можно проверить, и только после этого — содержание занятия. Например, общее название «ультразвуковой контроль сварных соединений» не раскрывает, чему именно научится слушатель. Если же выпускник обязан определить область обследования, настроить тракт в предусмотренном порядке и отделить показание от геометрической помехи, разработчик получает три разные учебные задачи. Для каждой нужны собственный образец, действие преподавателя и наблюдаемый критерий. Такой подход не меняет нормативную процедуру сертификации: он упорядочивает обучение до неё.

Если затруднение связано с интерпретацией спорного отклика, задание можно построить как серию решений. Сначала слушатель работает с известной геометрией и выбирает способ проверки сигнала. Затем преподаватель вводит ограничение доступа, а после этого — новую информацию о материале. При каждом изменении условий фиксируются выбранная операция, ожидаемый результат и причина пересмотра первоначального решения. Такая последовательность формирует умение адаптировать методику, а не запоминать готовый ответ.

Такой модуль можно оценивать по четырём наблюдае-

мым признакам: выполнена необходимая проверка настроек; выбрана технически оправданная проверка альтернатив; обозначены ограничения; оформлена запись, позволяющая восстановить ход решения. Переход к следующему заданию определяется не средней оценкой, а отсутствием критической ошибки в обязательном действии. Конкретные пороги при практическом применении устанавливаются отдельно с учётом программы и применимых требований.

Упражнение становится содержательным, когда одна и та же внешняя картина допускает разные технические причины. На занятии по капиллярному контролю можно предъявить учебную серию изображений поверхностей после различной подготовки. Слушателю предстоит различить признаки недостаточной очистки и индикаторные рисунки, требующие оценки по установленной процедуре, а затем назвать проверку, позволяющую снять неопределённость. Преподаватель оценивает не скорость называния «дефекта», а правильность последовательности наблюдения и обоснование следующего действия. Условия получения учебных изображений при этом должны быть известны и документированы.

Важное обстоятельство связано с разнообразием профессиональных задач. Для контроля тонкостенных деталей в авиационном производстве имеют значение одни сочетания геометрии и помех, для трубопроводов с ограниченным доступом другие, для судостроительных сварных соединений третьи. Объявить весь отраслевой опыт обязательным для

каждого слушателя нельзя. Но и оставить программу неизменной независимо от будущего рабочего места означает подготовить человека к усреднённой ситуации, которой в действительности может не существовать. Поэтому проектируемая программа должна сохранять устойчивое методическое ядро и предусматривать доказуемую специализацию.

Проверим обратное проектирование на другой задаче — выборе направления намагничивания при магнитопопорошковом контроле. Начальная цель «знать схемы намагничивания» не говорит, сможет ли обучающийся обнаружить несплошность заданной ориентации. Наблюдаемый результат точнее: по известной геометрии и предполагаемому направлению нарушения сплошности специалист выбирает схему, объясняет возможность пропуска неблагоприятно ориентированного признака и выполняет необходимые проверки в соответствии с процедурой. Отсюда следуют порядок теоретического объяснения, набор образцов и критерий практического испытания. Расположение занятия в расписании определяется после этой работы.

На рисунке 5 порядок проектирования начинается с описания рабочей ситуации. Далее следуют наблюдаемое действие, условия его проверки, содержание занятий и подбор учебных материалов. Такая последовательность помогает избежать обратной логики, при которой программу строят исключительно вокруг уже имеющихся приборов и лекций.




Рисунок 5 — Обратное проектирование учебной программы

Пилотное занятие полезно исследовать по причинам ошибок, а не по одной ведомости баллов. Предположим, первый слушатель правильно выбирает схему намагничивания, но пропускает предусмотренную проверку режима; второй выполняет все операции, однако не может объяснить, почему ориентация поля важна для наблюдаемого рисунка. Первому необходимо повторное практическое действие, второму — работа с физическим объяснением. Одинаковая итоговая оценка скрыла бы два разных затруднения, поэтому в протоколе пилотирования должны остаться признаки каждого из них.

2.1. Связь результатов обучения с профессиональными задачами

От производственной задачи к учебному результату ведёт последовательность проверяемых вопросов. Какой объект предъявлен специалисту? Какие ограничения способа контроля он должен распознать до работы? Какое действие можно непосредственно наблюдать, а какое — подтвердить только вопросом или анализом записи? Наконец, какие ошибки недопустимо компенсировать правильными ответами по другим темам? Ответы образуют техническое задание разработчику курса. Далее их можно превратить в матрицу результатов, где каждой задаче соответствует свой способ проверки.

Разработку учебной программы удобно начать с технологической карточки конкретной ситуации. В ней указывается объект, материал, доступная зона, возможные источники помех, исходные документы, разрешённые средства и требуемый результат. Карточка не должна содержать учебный ответ. Её назначение состоит в определении среды, в которой действие получает профессиональный смысл. Например, формулировка «выполнить контроль сварного соединения» слишком широка для разработки упражнения. Вариант «подготовить схему и зарегистрировать показания на учебном сварном образце заданной толщины при доступе с одной

стороны» уже позволяет назвать необходимые знания, операции и ограничения без имитации производственного допуска.

Здесь легко спутать цель обучения с одним из заданий, на котором её проверяют. Результат описывает достижимую способность, которая может быть проверена на нескольких сравнимых ситуациях. Задание служит одним из способов проверить такую способность. Если результат сформулирован как «заполнить бланк номер три», программа становится зависимой от формы документа конкретного учреждения. Если сказано «зафиксировать исходные условия, координаты показания, настройки и основание оценки так, чтобы другой специалист мог воспроизвести рассуждение», содержание оказывается переносимым между организациями. Точное оформление зависит от принятых процедур и требований заказчика.

Полезно различать четыре компонента результата: действие, объект действия, условия выполнения и критерий качества. В выражении «определить координаты отражателя на учебном образце с заданным допуском» указаны действие и объект, но остались неясными используемый прибор, доступная поверхность, допустимая помощь и способ подтверждения результата. Полная формулировка задаёт самостоятельное измерение после проверки настройки и фиксирует допустимое отклонение от опорного значения, установленное методикой упражнения. Если допуск взят произвольно,

результат нельзя считать обоснованным. Преподаватель должен показать, какой производственной задаче соответствует выбранная точность.

Здесь проходит граница между образовательным критерием и технической нормой. В учебном упражнении можно потребовать, чтобы запись содержала все обязательные поля, а последовательность действий не нарушала предусмотренную процедуру. Но нельзя объявить условный порог ошибки требованием ISO 9712, если такого утверждения не содержится в нормативной схеме. Стандарты создают рамку квалификации и программы, тогда как конкретная шкала отдельного занятия разрабатывается с учётом задачи и должна иметь прозрачное основание. Автор учебного материала несёт ответственность за происхождение каждого числа в критерии.

Обратное проектирование особенно полезно, когда предприятие жалуется на практическую ошибку, но не может сформулировать образовательный запрос. Например, из протоколов видно, что разные сотрудники неодинаково документируют пределы обследованной зоны. Заказчик просит «ещё раз прочитать лекцию о документации». Я бы начал с анализа маршрута информации: как определяют фактическую зону, где регистрируют непроверенные участки, кто переносит данные в заключение и кто замечает расхождение. Возможно, затруднение действительно связано со знаниями. Но причина может находиться в неудобном шаблоне или в

том, что первоначальное задание не требует явно отмечать недоступную область. Обучение не стоит использовать как универсальную замену исправлению процесса.

В этом месте полезна диагностика входных условий. До начала курса стоит выяснить не только образование и ранее пройденные программы, но и способность понимать технический текст, пользоваться единицами измерения, читать чертёж, выполнять вычисления и безопасно обращаться с оборудованием. Входная диагностика нужна для выбора поддержки, а не для произвольного отказа слушателю. Человек с большим производственным стажем может нуждаться в повторении математических основ цифрового измерения; выпускник инженерного направления может быстро выполнять расчёты, но не владеть стабильным приёмом установки датчика. Одинаковая стартовая лекция не устраняет этих различий.

Не все пробелы в подготовке одинаково опасны: одни можно устранить по ходу курса, другие мешают безопасно начать практику. Обязательными разумно считать те знания и условия, без которых начало конкретной практики небезопасно или недопустимо в применимой схеме. Компенсируемые пробелы устраняются дополнительными занятиями, самостоятельной работой либо подготовительным модулем. Это решение помогает избежать двух ошибок. Первая состоит в допуске неподготовленного человека к потенциально опасной операции. Вторая возникает, когда весь поток

повторяет материал из-за пробела у нескольких участников, хотя им можно предложить адресное объяснение.

Переход от входной диагностики к структуре результатов удобно выполнять через матрицу соответствия. В её строках располагаются производственные задачи, в столбцах наблюдаемые действия, знания, упражнения и свидетельства выполнения. Одна тема может обеспечивать несколько действий, а одно действие требовать нескольких тем. Так, построение траектории ультразвукового луча связано с геометрией, скоростью распространения, параметрами преобразователя, выбранной техникой и навыком чтения схемы. Утрата любой из этих связей делает упражнение формальным.

Таблица 4 — Связь производственных ситуаций и результатов обучения

Производственная ситуация	Результат обучения	Свидетельство на занятии	Ограничение переноса
Контроль соединения при ограниченном доступе	Обосновывает доступную схему контроля и документирует непроверенную область	Схема, запись параметров, объяснение выбора	Требуется адаптации к реальной геометрии
Проверка толщины изделия	Проверяет настройку, измеряет и объясняет расхождение показаний	Журнал повторных измерений с условиями	Свойства материала и поверхность изменяют результат
Капиллярный контроль детали	Соблюдает последовательность операций и распознаёт неудовлетворительную подготовку поверхности	Наблюдаемый технологический цикл и протокол	Используются инструкции на конкретные материалы
Передача результата инженерной службе	Разделяет измеренный факт и заключение по критерию	Два согласованных описания одного случая	Право окончательного решения задаёт организация

Матрица помогает обнаружить отсутствие учебного действия, однако сама по себе она ещё не определяет учебный порядок. Если начать с оформления протокола до появления у слушателя опыта получения сигнала, документ превратится в упражнение по заполнению полей. Если отложить протокол до завершения всех практических занятий, возникнет ложное разделение технической операции и регистрации её условий. Поэтому результат надо разворачивать в последовательность малых наблюдаемых действий. На раннем занятии слушатель записывает параметры даже простой проверки; позднее эта запись становится основанием для сравнения двух вариантов настройки и обсуждения различий в показа-

ниях.

Содержательная последовательность должна опираться на причинную сложность, а не только на административное расписание. Сначала обучающийся распознаёт, какая физическая величина измеряется. Затем наблюдает, какие внешние факторы изменяют сигнал. После этого осваивает настройку, интерпретацию и документирование результата при увеличении числа контролируемых факторов. В завершающем учебном сценарии появляются ограничения доступа, неполная исходная информация и выбор допустимого дополнительного действия. Трудность растёт не за счёт случайного усложнения, а через постепенное приближение к реальной задаче.

Посмотрите на пример с измерением толщины. Начальное задание заключается в проверке отклика прибора на известной толщине и объяснении того, какая скорость распространения используется в расчёте. Следующее упражнение вводит различие акустических свойств двух материалов. Далее добавляются шероховатость поверхности и необходимость регистрации повторных показаний. На заключительном этапе слушатель получает техническую документацию, выбирает места измерений в границах инструкции и составляет отчёт. Каждый этап добавляет определённый источник неопределённости, который можно обсудить и проверить.

В учебном проектировании требуется учитывать и негативные свидетельства. Когда кандидат называет правильную

причину сигнала, мы наблюдаем успешную интерпретацию. Но если он пришёл к ответу после подсказки преподавателя, это не подтверждает самостоятельность. Если результат получен при незафиксированной настройке, его нельзя использовать как полное свидетельство соблюдения процедуры. В наблюдательном листе поэтому нужно регистрировать характер помощи, число повторных попыток и нарушения последовательности, а не только окончательное совпадение с ответом. Такие записи предназначены для регулирования обучения. Они не подменяют независимый экзаменационный протокол.

Проверить глубину понимания помогает простое упражнение: после выполнения работы изменить одно из исходных условий. После выполнения задания преподаватель меняет один параметр в постановке: материал, доступ, границу зоны, вид помехи либо требуемую точность. Слушатель должен сказать, какие действия сохраняются, какие требуют изменения и какая информация отсутствует для решения. Приём позволяет отличить освоенный принцип от запомненной последовательности кнопок. Особенно показателен он для опытных специалистов, которые успешно воспроизводят знакомую операцию, но не всегда замечают ограничения её переноса.

При формулировании результата обучения важно учитывать действия в условиях недостатка данных. Многие образовательные критерии предполагают единственный закон-

ченный ответ, хотя на предприятии правильным действием может оказаться запрос дополнительной информации. Например, отсутствие сведений о материале не должно побуждать слушателя выбирать скорость распространения ультразвука наугад. В проверочном упражнении следует признавать корректным выявление недостаточности исходных данных и обоснованный запрос к ответственному лицу. Такое задание воспитывает инженерную дисциплину, но не освобождает от освоения собственно измерительной операции.

Место теоретических занятий можно определить по характеру требуемого объяснения. Если задача состоит в выборе угла ввода при известной конструкции, слушателю нужны те зависимости, которые позволяют рассчитать ожидаемую траекторию и определить ограничения расчёта. Дополнительная теория становится необходимой при расширении круга материалов или анализе сложных преобразований волн. Это не снижение научного уровня. Напротив, предметная теория приобретает функцию инструмента, с помощью которого обучающийся проверяет практическое решение. Избыточное отвлечённое изложение полезно лишь тогда, когда его связь с будущими задачами названа явно.

Возникает вопрос об учёте универсальных компетенций. Работа с чертежом, оценка единиц измерения, ведение технической записи, проверка источника исходных данных и сообщение об ограничении результата присутствуют почти в каждом методе. Их можно выделить в общую часть програм-

мы, но проверять следует не один раз в виде обособленного зачёта. Обучающийся должен вновь применять универсальный навык в заданиях, где меняется физическое содержание. Например, одинаковая точность записи координат проверяется при ультразвуковом и визуальном контроле, хотя способы получения исходных величин отличаются. Такое распределение снижает вероятность того, что универсальный блок останется теоретическим вступлением.

С точки зрения организации обучения важна измеримость нагрузки. Пусть для условной программы предусмотрено 96 академических часов, из которых 24 часа отводятся на теорию, 16 часов на разбор задач, 48 часов на практику и 8 часов на текущую обратную связь. Доли составят соответственно 25, 16,7, 50 и 8,3 процента. Это модель распределения для иллюстрации, а не нормативная длительность подготовки по определённому методу или уровню. Её пригодность определяется схемой квалификации, входными условиями и картой результатов, а не пропорциями часов.

Однако количество практических часов способно вводить в заблуждение. Два часа, в течение которых группа наблюдает за одним преподавателем, и два часа, когда каждый человек самостоятельно работает с прибором, обеспечивают разное число учебных действий. Предлагаю дополнительно рассчитывать «плотность активной практики» как отношение времени самостоятельных операций к общему времени практического занятия. Если слушатель провёл в лаборато-

рии 12 часов, но непосредственно управлением оборудованием 4,5 часа, показатель равен 37,5 процента. Он не является универсальным критерием качества и не заменяет оценку содержания, зато помогает выявить неудовлетворительную организацию рабочих мест.

При применении такого показателя нужно исключить ошибку, когда все часы обсуждения считают потерянными. Наблюдение чужого действия, анализ неправильной настройки и совместный разбор результата тоже могут быть образовательными событиями. Поэтому учёт времени должен различать самостоятельное выполнение, целенаправленное наблюдение, объяснение причин и пассивное ожидание очереди. Сокращать следует прежде всего ожидание, при котором человек не решает никакой задачи. Хорошо организованная лаборатория позволяет тем, кто не находится у прибора, анализировать записи, вычислять параметры или выполнять взаимную проверку по согласованным критериям.

Для каждого результата полезно указывать уровень контекстной вариативности. На начальном уровне обучающийся выполняет действие в полностью определённых условиях. Затем появляются две допустимые альтернативы с известными параметрами. После освоения вариативности он должен самостоятельно установить, каких данных достаточно, а какие отсутствуют. Этот подход не следует смешивать с квалификационными уровнями персонала, рассмотренными ранее. Речь идёт о степени сложности учебной ситуации

внутри конкретного курса. Человек с подтверждённой квалификацией может проходить начальную ступень вариативности при освоении новой цифровой техники.

Результат обучения содержит четыре части: объект, условие, действие и критерий. Например: «при заданных свойствах материала и установленном диапазоне зазора выполняет вихретоковое сравнение на пригодном образце, распознаёт влияние изменения зазора на отклик и фиксирует ограничения интерпретации». Эта формулировка задаёт содержание объяснения, материал для практики и проверяемые записи; критерии приемлемости конкретного контроля при этом берут из применимой процедуры, а не из произвольной учебной оценки.

Составленную матрицу необходимо передать на предметную экспертизу. Технический специалист устанавливает, воспроизводит ли задание реальные ограничения метода; преподаватель проверяет сложность и понятность инструкции; специалист по качеству сопоставляет оценочные критерии с установленной процедурой. Если в центре применяется прибор собственной разработки, дополнительно проверяют, что слушатель осваивает физический принцип, а не только удобную последовательность экранных команд. Результат экспертизы фиксируется в виде конкретных изменений задания, а не общей отметки «согласовано».

Представим, что предприятие просит включить новый блок по регистрации цифровых результатов. На первый

взгляд достаточно показать экспорт файла и заполнение электронной карточки. Однако результат обучения следует формулировать иначе: слушатель обеспечивает связь цифровой записи с объектом, настройками и ответственным исполнителем, а затем проверяет возможность её корректного открытия и интерпретации другим пользователем. После этого содержание занятия определяется требуемыми действиями: именование данных, проверка метаданных, защита исходного файла, регистрация изменений и контроль передачи. Программная оболочка остаётся средством, но не становится смыслом занятия.

При проектировании программы важно оценить ресурсы, которые потребуются для её реализации. Дополнительный учебный час расходует средства и время предприятия, а его полезность должна оцениваться через изменение способности выполнять определённую задачу. Предлагаю анализировать предельный вклад занятия: какую ошибку оно позволяет распознать или какое действие делает более устойчивым. Такой вопрос не означает требование немедленной денежной окупаемости всякого учебного элемента. Некоторые знания необходимы для редких ситуаций с серьёзными последствиями. Экономическая оценка помогает выбирать форму освоения, но не определяет самостоятельно допустимый риск.

Для методического расчёта можно использовать оценку стоимости активной практики. Если аренда учебного ком-

плекса, расходные материалы и труд преподавателя в условном упражнении составляют 48 000 рублей, а двенадцать слушателей выполняют по три самостоятельных часа операций, стоимость одного человекочаса активной практики равна $48\,000 / 36$, или примерно 1 333 рубля. Числа заданы как учебный сценарий и не описывают цены какой-либо организации. При изменении расписания показатель может улучшиться без увеличения общей длительности: распределение группы по независимым рабочим местам уменьшает ожидание и повышает долю наблюдаемой работы. Снижение затрат не должно происходить за счёт непригодных образцов или отсутствия надзора.

В таблице 5 сопоставлены общие формулировки учебных целей и варианты, допускающие наблюдаемую проверку. Изменяется не название темы, а описание результата: что слушатель делает, в каких условиях и по каким признакам преподаватель подтверждает самостоятельность действия. Такой формат удобен при предметной экспертизе программы.

Таблица 5 — Перевод общих учебных целей в проверяемые

Исходная формулировка	Слабое место	Проверяемый вариант	Форма подтверждения
Изучить настройки прибора	Не указано действие	Выполнить проверку установленной настройки и объяснить критерий пригодности	Наблюдение и запись результата
Знать требования к протоколу	Не указано качество применения	Оформить сведения, необходимые для повторной интерпретации	Проверка анонимизированного протокола
Освоить поиск несплошностей	Не определены условия	Обследовать учебный объект в указанных границах и отметить ограничения	Практическое задание наблюдением
Ознакомиться с цифровым архивом	Не проверяется понимание происхождения данных	Найти исходную запись и подтвердить связь с объектом и настройкой	Задание на прослеживаемость

После экспертизы программу стоит испытать на ограниченной группе, но трактовать результаты осторожно. Успешная проба не доказывает, что курс одинаково работает для всех слушателей или отраслей. Она помогает обнаружить непонятные инструкции, перегруженные занятия, недостаток времени для самостоятельной практики и критерии, которые два наблюдателя понимают по-разному. Полезно фиксировать не только оценки, но и вопросы участников, точки остановки работы и случаи, когда преподаватель был вынужден объяснять условие повторно. Такая информация помогает улучшить конструкцию задания ещё до расширения учебного потока.

Особый интерес представляет результат, который нельзя измерить одной отметкой. Способность остановиться при недостаточных исходных данных проявляется редко, если каждое учебное задание полностью определено. Поэтому проектировщик должен сознательно включать ситуации, где ответом служит технически обоснованная пауза, уточнение или отказ от неразрешённого действия. Здесь возникает образовательный парадокс: для проверки осторожности иногда необходимо дать кандидату неполную задачу. Важно заранее определить, какие сведения он должен запросить, чтобы задание не превратилось в угадывание намерения преподавателя.

При обратном проектировании иначе выглядит и хороший учебный документ. Программа не обязана быть длинной. Она должна объяснять, почему каждый содержательный блок нужен для определённого результата, каким способом этот результат формируется и на каком основании считается достигнутым. Приложения с многочисленными темами полезны только тогда, когда не скрывают этих связей. Внутренний аудит программы я предлагаю начинать с выборки результатов и проверки их происхождения: от наблюдаемой операции к задачам предприятия, затем к упражнению и критерию.

Наконец, полученные свидетельства позволяют ставить вопрос об индивидуализации без произвольного сокращения обязательной подготовки. Если слушатель демонстриру-

ет уверенное владение предварительными знаниями, можно изменить последовательность дополнительных объяснений и дать задания с иной степенью сложности. Но освобождение от нормативно установленного объёма или обязательно-го элемента допускается лишь там, где это разрешено применимой схемой. Персонализация должна действовать внутри разрешённых границ, а не заменять их решением программного обеспечения или преподавателя.

Это сопоставление завершает обсуждение результатов обучения. В нём показано, как обнаруженное затруднение превращается в изменение определённого элемента программы: условия задачи, объяснения, упражнения или критериев обратной связи. Корректировка опирается на причину ошибки, а не на механическое увеличение числа часов.



Рисунок 6 — От затруднения к проверяемому результату

обучения

Матрица результатов обучения становится особенно полезной при обсуждении программы с предприятием. Если заказчик сообщает о пропусках в оформлении протоколов, методист может установить, предусмотрено ли в курсе самостоятельное составление заключения и как оценивалась полнота данных. Изменение касается конкретного упражнения или рубрики, а не всей программы целиком.

2.2. Модульные траектории по методам и отраслям контроля

Слово «модуль» обещает удобство: кажется, что программ можно собрать из готовых блоков, словно конструктор. На практике всё сложнее. Новый раздел курса опирается на уже освоенные умения, а применение знакомого метода меняется в зависимости от материала, отрасли и конструкции. Поэтому важно не просто разделить занятия на модули, но и определить условия перехода между ними. Что человек уже умеет? Чему научиться теперь? Какие задачи по-прежнему будут для него новыми?

Модульная структура начинается с выделения общих и методоспецифичных операций. Почти любому дефектоскописту нужно уметь установить идентичность объекта, прочитать техническое задание, проверить применимость документа, сохранить сведения о настройке и передать результат. Однако способы возбуждения и регистрации сигнала в ультразвуковом, магнитопорошковом, капиллярном, радиографическом и вихретоковом контроле различаются. Единый модуль может формировать способ инженерного рассуждения, но не должен создавать иллюзию взаимозаменяемости технических процедур.

Для учебной траектории полезно разделить содержание на общие навыки, особенности конкретного метода и от-

раслевой контекст. Первый включает межметодические действия и принципы профессиональной коммуникации. Второй содержит физическую теорию и процедуры конкретного метода, вместе с практикой на соответствующих средствах. Третий описывает отраслевой контекст: характер изделия, особенности производства, нормативные ограничения и типичные источники диагностической неопределённости. Такой порядок не обязательно определяет календарь занятий, но задаёт отношение наследования. Отраслевой блок опирается на методы, а методические блоки используют часть общих результатов. Для металлических сварных соединений при выборе способов контроля имеет значение и действующее издание ISO 17635:2025, посвящённое общим правилам применения методов и оценки результатов.

Чтобы различие стало наглядным, рассмотрим двух слушателей. Первый готовится к ультразвуковому контролю сварных соединений в энергетическом машиностроении. Второй осваивает вихретоковые обследования деталей авиационного назначения. Оба должны понимать прослеживаемость записей и ответственность за пределы измерения. Но требования к возбуждению сигнала, интерпретации помех и организации рабочего места различаются настолько, что подменять специальную практику общим блоком нельзя. У первого существенны особенности распространения волн в изделии и акустический контакт, у второго влияние проводимости, геометрии и зазора датчика. Общее образователь-

ное ядро объединяет не приборы, а правила получения обоснованного решения.

Здесь нельзя смешивать отраслевую адаптацию с формальной сферой сертификации. Сектор или область, определённые конкретной схемой, имеют собственные правила. Модуль, названный «авиационный», не создаёт прав работать на воздушных судах и не заменяет требования работодателя, отраслевого стандарта или органа квалификации. Аналогично учебный модуль для нефтегазовых объектов не означает разрешения на все конструкции отрасли. В образовательном проекте названия траекторий служат описанию задач, а их нормативные последствия должны указываться отдельно и только со ссылкой на применимые документы.

Для ряда ограниченных повторяющихся операций предусмотрены специальные механизмы квалификации. ISO 20807:2004 относится к персоналу, выполняющему ограниченные, повторяющиеся или автоматизированные применения неразрушающего контроля, включая определённые варианты измерения толщины и производственного контроля. Этот документ показывает, что профессиональная область может описываться уже, чем традиционное название метода. Однако применять положения стандарта к конкретной организации без проверки её схемы недопустимо. В книге он используется как пример различения широкой методической подготовки и целевой операционной квалификации.

Начать проектирование траектории целесообразно с гра-

фа зависимостей. Каждый узел соответствует модулю с определённым результатом, а связь означает наличие необходимой предварительной компетенции. В отличие от простой очереди лекций, граф допускает параллельное освоение независимых блоков. Например, умение читать рабочий чертёж и основы описания цифровых данных могут формироваться параллельно. Но выполнение практического задания на интерпретацию сложных сигналов должно опираться на способность получить исходный сигнал, проверить настройку и распознать влияние поверхности. Искусственно назначать жёсткий порядок там, где реальной зависимости нет, означает увеличивать срок обучения без очевидной пользы.

На рисунке 7 изображён фрагмент такого графа. Он не претендует на отображение обязательного порядка занятий из какого-либо стандарта. Его задача состоит в демонстрации авторского подхода к управлению образовательными предпосылками.




Рисунок 7 — Зависимость модулей учебного маршрута

Чтобы граф был пригоден для планирования, нужно описывать выход каждого узла. Модуль «основы метода» может иметь результатом способность объяснить образование сигнала и указать ограничения его регистрации. Модуль «настройка средства контроля» должен завершаться действием на приборе и проверяемой записью. Модуль «отраслевое применение» добавляет реальную геометрию, техническую документацию и специфические решения. Без таких описаний граф превращается в схему названий, которая красиво выглядит, но не предотвращает повторения материала.

Вторая задача заключается в определении масштаба модуля. Слишком крупный блок трудно перестраивать, поскольку в нём смешаны разные предпосылки. Слишком мелкий создаёт административные затраты на регистрацию каждой операции. Предлагаю выбирать масштаб по самостоя-

тельности результата: можно ли выделить завершённое действие, которое имеет смысл для следующего учебного шага и проверяется без искусственного дробления. Например, отдельным модулем может стать «проверка настройки и регистрация условий», но превращать каждое нажатие клавиши прибора в самостоятельный модуль нет методического смысла.

Важно различать образовательную зачётность и юридическое признание обучения. Организация может использовать результаты входной диагностики, внутреннего зачёта и ранее выполненных упражнений для построения индивидуального маршрута. Но признание часов и иных условий допуска к квалификационному экзамену определяется конкретной схемой, а не внутренней системой накопления баллов. Поэтому в цифровой карточке модуля нужно хранить отдельно освоенный результат и сведения о соответствии формальным требованиям. Смещение двух статусов создаёт риск выдачи образовательного достижения за официальное право.

Рассмотрим условную модель маршрута из семи блоков. Первые два посвящены работе с технической документацией и общим принципам измерительной записи. Три следующих охватывают физические основы, настройку и интерпретацию выбранного метода. Шестой блок вводит отраслевую геометрию, седьмой объединяет действия в практическую ситуацию. Если слушатель доказуемо владеет общей частью, образовательная организация может предложить ему допол-

нительные сложные задачи вместо повторного объяснения знакомых сведений, не нарушая нормативных обязательств. Напротив, человек без уверенного навыка документирования получает целевое сопровождение до выхода на комплексную практику.

Значимым преимуществом модульного принципа является возможность управлять версиями содержания. Технические методы развиваются, появляются новые программные интерфейсы и способы регистрации данных, уточняются отраслевые документы. При линейном курсе любое изменение иногда требует редактирования всех материалов. В модульной архитектуре можно зафиксировать, какой результат затрагивает обновление, какие задания нужно проверить и какие модули используют изменённую предпосылку. Это похоже на управление конфигурацией технического изделия, но объектом учёта выступает образовательное содержание, а не только файл презентации.

Версия модуля должна содержать не только дату. Полезно хранить основание изменения, затронутые результаты, перечень оборудования, редакцию применимых документов и решение о необходимости повторной проверки ранее обученных сотрудников. Изменение цвета экранного интерфейса может не требовать нового контроля умения, а внедрение иной схемы измерения способно изменить характер диагностической ошибки. Система качества должна различать эти ситуации. Если каждое техническое обновление автоматиче-

ски вызывает полный повтор курса, предприятие расходует время без доказанного эффекта. Если обновления игнорируются, программа постепенно отстаёт от практики.

Связь между методами можно представить как карту переносимых и непереносимых действий. Например, регистрация идентификатора объекта, описание условий и проверка полноты отчёта во многом переносимы. Настройка акустического тракта и выбор режимов намагничивания не переносимы напрямую, поскольку относятся к различным физическим процессам. Между ними существуют частично переносимые навыки: планирование зоны обследования, оценка ограничений доступа, последовательность контрольных проверок. Их можно преподавать через сопоставление, постоянно указывая, где аналогия заканчивается. Такое различие защищает от формального зачёта «похожих» умений.

Для отраслевой специализации предлагаю применять метод контекстного замещения. Сохраняется образовательный результат, но меняются изделие, документация и производственные последствия. Например, общий результат «обосновать ограничение доступной зоны» можно проверять на условном участке трубопровода, судовой конструкции и детали машиностроения. Критерий полноценности объяснения остаётся связанным с фиксацией границ, а техническая реализация различается. Такой метод помогает не дублировать весь курс для каждой отрасли и одновременно удерживает особенности производственной среды.

Особый вопрос касается авиационного производства. Здесь действуют собственные организационные правила квалификации и одобрения персонала, которые нельзя автоматически выводить из общей схемы ISO 9712. При подготовке образовательного модуля необходимо сначала выяснить, какая система признания установлена для конкретного работодателя, изделия и договора. Только после этого можно определять содержание практики и способ фиксировать её результаты. Авторская траектория должна быть совместима с установленными правилами, но не присваивать себе статус отраслевого разрешения. Аналогичное разграничение необходимо в других регулируемых областях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.